

**PATCH CORD U/UTP SOHOPLUS
CAT.5e**

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não agressivo
Compatibilidade	Toda linha SOHOPLUS
Vantagem	<ul style="list-style-type: none">• Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D;• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores;• Montado e testado 100% em fábrica;• Certificado Anatel;
Comprimento	0.5m, 1.5m e 2.5m
Cor	Azul Claro, Preto e Cinza
Tipo de Conector	RJ-45 em ambas as pontas.
Peso (kg)	0,031 kg/m
Tipo de Cabo	U/UTP Cat.5e
Diâmetro nominal (mm)	5,2 mm
Tipo de condutor	Cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm
Classe de flamabilidade	CMX
Quantidade de Pares	4 pares, 24AWG
Material do Contato Elétrico	8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
Material do Corpo do Produto	Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0
	-10°C a +60°C



Temperatura de
Operação (°C)

Temperatura de Armazenamento (°C) -40°C a +70°C

Quantidade de Ciclos de Inserção ≥ 750 RJ-45

Resistência máxima do condutor (Ω /km) 93,8 Ω /km

Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz 56 pF/m

Impedância Característica 100 \pm 15% Ω

Velocidade de propagação Nominal (%) 66 %

Gravação "SOHOPLUS U/UTP FLEX RoHS 24 AWG x 4P CMX ANATEL 1277-07-0256/1279-07-0256 ETL VERIFIED TO EIA/TIA 568-B.2 CAT.5e PATCH CABLE YAAMMDDHm"

Tipo de Embalagem Saco plástico colorido com identificação impressa.

Quantidade por caixa (gift) 40 peças

Lote Mínimo 1 caixa

Garantia 12 meses

RoHS Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.