



DIO PLUS ARTICULADO

1U 2U 3U



Imagens ilustrativas.

Especificações técnicas:

DESCRIÇÃO	PARÂMETROS
Aplicação	Terminação de cabos ópticos / Redes FTTx
Adaptadores compatíveis (sem abas)	SC, E2000 e LC Duplex (APC e UPC para todos)
Configuração de saída e dimensões	48 FO / 1U x 19" (44,45 x 465,1 mm)
	96 FO / 2U x 19" (88,9 x 465,1 mm)
	144 FO / 3U x 19" (133,35 x 465,1 mm)
Configuração de entrada	1U: 2 cabos AS / 2U e 3U: 4 cabos AS
Material da estrutura	Aço carbono SAE 1010 1,0 e 1,5mm
Acessórios inclusos	Kit de montagem para todos os modelos
	Bandejas articuladas com abertura em 90°
Compatibilidade de instalação	Racks / bastidores de 19" ou 23"
Requisitos técnicos	Norma IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105

INFORMAÇÕES COMERCIAIS - NCM 85.38.10.00

DIO TK 12-48 FO PLUS ARTICULADO

DIO TK 12-96 FO PLUS ARTICULADO

DIO TK 12-144 FO PLUS ARTICULADO

* Indicar APC ou UPC e quantidade necessária de pigtails

CORES DISPONÍVEIS:

