

## MINI RACK POP



- Produto de fabricação Fibracem para instalação em parede;
- Projetado em aço carbono com excelente resistência;
- De fácil montagem, transporte e armazenamento;
- Profundidade útil de 350mm;
- Produto fornecido montado de fábrica.



O Rack Parede Pop foi desenvolvido para ambientes internos, para acomodar equipamentos de CFTV e de telecomunicações com padrão 19", com profundidade útil de 350mm. Produto leve com porta reversível em ambos os lados, o que permite fácil transporte e instalação. Possui planos de fixação com regulagem na profundidade, pré-furos para entrada de cabos na parte superior e inferior.

### FORNECIDO NOS MODELOS

- BA0064S00000000 BRACKET PAREDE POP 19" 5U P370
- BA0065S00000000 BRACKET PAREDE POP 19" 3U P370

### NORMAS APLICÁVEIS

IEC 60297-3-100

### GRAU DE PROTEÇÃO

IP 20.

### GARANTIA

12 Meses.

### FORNECIMENTO

Composição	Estrutura metálica rebitada, porta metálica com fecho, laterais fixas, planos de fixação metálico e kit de fixação.
Material	Aço carbono SAE 1006 / 1008
Cor	Pintura epóxi-pó preto microtexturizado ou cinza RAL7035

## ACESSÓRIOS INCLUSOS

Kit de fixação.

## APLICAÇÕES

Instalação em ambiente interno.

## PRODUTOS COMPLEMENTARES (ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE)

DI0120S00000000	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO COMPACTO 24F LC/APC DUPLEX SM 19" 1U PR
DI0047S000000000	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO ARTICULADO 24F SC/APC SIMPLEX SM 19" 1U PR
DI0325S000000000	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO FIT X PLUS 48F LC/APC DUPLEX SM 19" 1U PR
AR0088S000000000	GAVETA PARA ACOMODACAO DE CORDOES 19" 1U PR

## DIMENSÕES

Altura (U)	Largura (mm) (L)	Altura (mm) (A)	Profundidade (mm) (P)	Profundidade útil (mm)	Peso bruto (kg)	Capacidade de carga (Kg)
3	542	195	370	350	3.5	25
5	542	248	370	350	4.3	25

## DESENHO TÉCNICO

