

CABO ÓPTICO AUTOSSUSTENTADO AS 120



**imagem meramente ilustrativa*

DESCRIÇÃO

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para propiciar a conexão entre dispositivo, sendo indicado para instalação em redes áreas urbanas e rurais, em vãos de 120 metros. Por ser do tipo autossustentado e totalmente dielétrico, possui bastões de FRP como elemento de tração, e deste modo evitando descargas elétricas nas redes. É de fácil manuseio e instalação, dispensando a necessidade do uso de cordoalhas ou da execução de aterramento. Em sua formação, possui 2 bastões de FRP e um tubo único encordoado na formação SZ. O tubo único do tipo loose geado, permite ser constituído de 1 até 12 fibras monomodo revestidas em acrilato, garantindo resistência à penetração de umidade. Possui uma capa externa de material termoplástico que proporciona uma ótima resistência contra as intempéries quando instalado ao tempo e sob a mesma um cordão de rasgamento (ripcord) para facilitar a sua retirada.

Atende integralmente a Norma ABNT NBR 14160

APLICAÇÃO

Instalação	Externo / Interno respeitando-se as normas de segurança no quesito flamabilidade
Utilização	Autossustentado

CONSTRUÇÃO

Número de fibras	1 a 12 fibras
Tipo de fibra	SM - monomodo (G.652D)
Revestimento da fibra	Primário (acrilato) 250µm
Elemento de tração	FRP (fibra reforçada plástica)
Tubo loose único	PBT preenchido com geleia
Núcleo	2 bastões de FRP e tubo loose reunidos em formação SZ
Grau de proteção do cabo	NR
Capa Externa	Termoplástico com proteção anti-UV
Diâmetro externo nominal	7,8 ±0,1 mm
Massa nominal	56 kg/km

CARACTERÍSTICAS

MECÂNICAS	TRAÇÃO	2,0 x peso / km do cabo em vão de até 120 m com 1% de flecha	
	COMPRESSÃO	10kg	
	TORÇÃO	10 ciclos	
	IMPACTO	25 ciclos com massa de 2kg	
	DOBRAMENTO	25 ciclos com massa de 2kg	
	CURVATURA	Em instalação	Raio mínimo de 160 mm
	Em operação	Raio mínimo de 80 mm	
AMBIENTAL	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-20 a +65°C	

FIBRA	TIPO	COMP. ONDA	ATENUAÇÃO
	Monomodo (G.652D)	1310 nm	≤0,36 dB/km
		1550 nm	≤0,22 dB/km

IDENTIFICAÇÃO DAS FIBRAS

Fibra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cor	verde	amarelo	branco	azul	vermelho	violeta	marrom	rosa	preto	cinza	laranja	azul claro

EMBALAGEM

Bobina de madeira

COMPRIMENTOS PADRONIZADOS

Bobinas com 1.000, 2.000 e 3.000 m, sendo admitida uma tolerância de ±3%
Outros comprimentos são fornecidos mediante consulta previa

NOMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 14160
ITU - T G652

NOMENCLATURA

